



AUX

Fedezze fel az AUX légkondicionálók innovatív funkcióit, melyek az Ön kényelmét szolgálják!

Health funkció hidegplazma-generátorral

A sterilizáló hatású hidegplazma-generátor az apróbb szennyeződések, vírusokat és baktériumokat akár 90%-os hatékonysággal képes eltávolítani a levegőből.

Health funkció UV sterilizálóval

Az UV sterilizáló a vírusok, a baktériumok és a gombák mellett a nagyobb méretű organizmusok ellen is hatásos lehet. A technológiának köszönhetően a helyiség levegőjét akár 98% hatásfokkal fertőtlenítheti már 1 óra üzemeltetés után.

UltraSilent csendes működés

Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel [akár 19 dB(A)] működik, így biztosított a zavartalan pihenés. Az UltraSilent csendes működés üzemmóddal a hűs levegő folyamatosan áramlik zavaró zajhatások nélkül.

AntiFungus gombamentesítő funkció

A készülék kikapcsolását követően rövid felfűtéssel és légáramoltatással kiszárítja a beltéri egységet, ezáltal lassítja annak gombásodását, a kellemetlen szagok kialakulását.

iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás

A távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján szabályozza a berendezés működését. A funkció használatával a tartózkodás helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.

iClean öntisztító funkció

A helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével a készülék „átmossa”, majd leszáritja a beltéri egység hőcserélőjét, ezzel eltávolítva a hőcserélőn lerakódó port és egyéb szennyeződések.

SoftBreeze funkció

A SoftBreeze technológia apró lyukakon keresztül biztosít egyenletes, lágy légáramot, ennek köszönhetően elkerülhető a kellemetlen huzatérzet.

Flow4D légbefúvó rendszer

A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki- és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.

Friss levegő betáplálás

A beltéri egység a helyiség levegőjén túl képes kívülről friss levegőt betáplálni a rendszerbe.

Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz

A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal az AC Freedom alkalmazás segítségével.

H-tarifa kompatibilitás

A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa szolgáltatás, amellyel fűtési idényben¹ a kedvezményes H-tarifa kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.

AntiFreeze temperáló funkció

A funkció bekapcsolásával a gyárilag beállított 8°C fokon üzemel a készülék. Ezzel gazdaságos működés mellett tartja fagymentesen a nem lakott helyiséget, épületet (pl. nyaraló).

Automatikus tálcafűtés

Az Advanced Heating Belt technológia fűtés üzemmódban lassítja a jégképződést a kültéri egység alsó részében (tálca), ezáltal segítve a folyamatos és hatékony működést télies körülmények között is.

Intelligens leolvasztás

A kültéri egység jegesedését külön szenzor felügyeli és szükség esetén a készülék automatikusan leolvasztja a hőcserélőn képződött jeget, ezzel biztosítva a hatékony fűtést.

Fűtés –25°C külső hőmérsékletig

Köszönhetően többek között a beépített tálcafűtésnek, az adaptív leolvasztási ciklusoknak, valamint a Pro széria megnövelt kültéri kondenzátor felületeinek, extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.

Beépített cseppvízszivattyú

A gyárilag beépített egység segítségével a felgyülemelő kondenzvíz elvezetése akár a gravitáció ellenében is megtörténik.

Voice Control

A funkció lehetővé teszi a készülék hangalapú irányítását.

AUX lakossági légkondicionálók

¹Október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra.

Megbízhatóság és kényelem mindenkor.

Delta 3 Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifák kompatibilitás¹ • FineMatt matt fehér borítás

-  3+7 év szavatosság
-  UV sterilizáló
-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Ultra csendes működés
-  Halpikkely alakú légterelők
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  Temperálás
-  FineMatt borítás
-  Fűtés -25°C -os környezetben

A teljesen új Delta 3 a japán mérnöki fejlesztések révén új szintre emeli a minőséget és a megbízhatóságot. Az elegáns, matt borítású dizájn harmonikusan illeszkedik bármilyen térbe, miközben a továbbfejlesztett Flow4D légbefúvó rendszer biztosítja a levegő egyenletes, hangtalan eloszlását. Akár -25°C -os hidegben is garantált a hatékony fűtés, a beépített UV sterilizáló és szűrőrendszer pedig tiszta levegőt biztosít minden évszakban.

Technikai adatok	Delta 3 Series 2,7 kW	Delta 3 Series 3,5 kW	Delta 3 Series 5,4 kW	Delta 3 Series 7,3 kW
Cikkszám	KSZKLM5130	KSZKLM5131	KSZKLM5132	KSZKLM5133
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,2 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW	7,3/7,3 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,78/0,84 kW	1,18/1,1 kW	1,65/1,55 kW	2,2/2,2 kW
SEER/SCOP	7,6/A++ / 4,2/A+	7,1/A++ / 4,1/A+	7,0/A++ / 4,1/A+	6,9/A++ / 4,2/A+
Maximális áramfelvétel	9 A	9,5 A	12 A	16 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	774 × 298 × 202 mm	774 × 298 × 202 mm	997 × 312 × 222 mm	1145 × 332 × 230 mm
Tömeg	7,5 kg	8 kg	11 kg	13 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)	52 dB(A)
Külséri egység				
Méret (szé/ma/mé)	708 × 530 × 258 mm	705 × 530 × 279 mm	785 × 555 × 300 mm	900 × 700 × 350 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480 × 283 mm	480 × 283 mm	546 × 316 mm	632 × 352 mm
Tömeg	23 kg	23 kg	28,5 kg	39 kg
Átlagos hangnyomás érték	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g	R32/1030 g	R32/1300 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm	6,35/16 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m	25/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m



Fotó: airuzdesign.com

AUX Delta 3 Series oldalfali légkondicionáló

